



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant						A l'arrière			Total max.
Technique		7100	7500	8000	8500	9000	10000	11500	13000	15000	25000
Légale		7100	7500	8000	8500	9000	10000	11500	12000	12000	19000

DIMENSIONS [mm]		36									
L011	Empattement									3600	
Z	Position de la selette									Posities: 210 - 660mm	
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche									1115	
R	Rayon de braquage pare-chocs									7860	

POIDS [kg]										36		
G450 A4x4HZ (CG17N) XT												
A l'avant										5690		
A l'arrière										2515		
Total										8205		

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard											
	comp. à	Avant	Arrière	Total			comp. à	Avant	Arrière	Total	
Moteur 13 litres (370/410/450/500cv)	450	0	0	0	Scania Retarder R3500		R4100LH	-10	0	-10	
					Scania Retarder R4100 Construction		R4100LH	-10	0	-10	
					Sans Retarder		R4100LH	-65	-40	-105	
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40							
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Jantes en aluminium avant+arrière		Acier	-30	-60	-90	
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.		Sans	40	60	100	
					Batteries 230 Ah		180Ah	25	5	30	
Défecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Dual battery		180Ah	20	5	25	
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Sortie d'échappement à droite		à l'arrière	15	5	20	
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30	Sortie d'échappement verticale		à l'arrière	5	5	10	
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15	Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel					
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35							
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40							

Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.

CADRE			qualité cadre		
Susp.	ess. AV	pont AR	1	2	3
Z	-	-	F950	F950	F950
SUSPENSION DE ROUES				Avant	Arrière
				lames	lames
Stabilisateur normal				OUI	OUI
Stabilisateur renforcé				OUI	NON
Amortisseurs				OUI	OUI
SYSTÈME DE DIRECTION					
Assistance hydraulique de direction 1 circuits					
Assistance hydraulique de direction 2 circuits					
SYSTÈME DE FREINAGE					tambour
ABS	Anti Blokkeer Systeem				OUI
Frein à main sur 2 essieux					OUI
Frein moteur sur échappement					OUI
Frein de remorque					OUI
Scania retarder 3500Nm					OUI
Scania retarder 4100Nm					OUI
ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE					
Batteries	180 Ah				
Batteries	230 Ah				
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah				
Alternateur	100 A				
Alternateur	130 A				
Alternateur	150 A				
Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.					
Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:					
https://truckbodybuilder.scania.com					
Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:					
bnl.presales.support@scania.com					

